

ПРАЙС-ЛИСТ

Автоматические болларды ALNOR (Россия-Италия)

от 09.04.2012 года

Цены приведены с НДС в у.е. (1у.е.=1€)

Артикул	Описание	Розничная цена
1. Электромеханические болларды		
1.1. Болларды серии ALNOR 210.		
<p>Цилиндр из стали, корпус и основание из чугуна. Ограничительный геркон. Диапазон рабочих температур -15°... +60° С. Класс защиты IP67. Антикоррозийная обработка цилиндра. Ресурс до 1 500 подъемов в сутки. Сопротивление удару (без деформации) 8 000 Дж. Сопротивление проникновению 400 000 Дж. Система безопасного подъема цилиндра. В конце подъема цилиндр замедляется. В случае возникновения препятствия в процессе движения, цилиндр начинает опускаться. Стандартный цвет: серый RAL 7022, возможна окраска в любой цвет RAL</p>		
A303255	Цилиндр из нержавеющей стали AISI 304. Высота цилиндра 500 мм, диаметр 210 мм. Время подъема 6 сек. Внешняя система управления CDK-US в комплект не входит.	5299
A303265	Цилиндр из нержавеющей стали AISI 304. Высота цилиндра 500 мм, диаметр 210 мм. Время подъема 6 сек. Светодиодные индикаторы со встроенной звуковой предупредительной сигнализацией в верхней части цилиндра. Внешняя система управления CDK-US в комплект не входит.	5656
A303250	Цилиндр серый RAL 7022 с лентой пленки 100 мм. Высота цилиндра 500 мм, диаметр 210 мм. Время подъема 6 сек. Внешняя система управления CDK-US в комплект не входит.	3901
A303260	Цилиндр серый RAL 7022 с лентой пленки 100 мм. Высота цилиндра 500 мм, диаметр 210 мм. Время подъема 6 сек. Светодиодные индикаторы со встроенной звуковой предупредительной сигнализацией в верхней части цилиндра. Внешняя система управления CDK-US в комплект не входит.	4258
A303605	Цилиндр из нержавеющей стали AISI 304. Высота цилиндра 700 мм, диаметр 210 мм. Время подъема 9 сек. Внешняя система управления CDK-US в комплект не входит.	5792
A303625	Цилиндр из нержавеющей стали AISI 304. Высота цилиндра 700 мм, диаметр 210 мм. Время подъема 9 сек. Светодиодные индикаторы со встроенной звуковой предупредительной сигнализацией в верхней части цилиндра. Внешняя система управления CDK-US в комплект не входит.	6157
A303600	Цилиндр серый RAL 7022 с лентой пленки 100 мм. Высота цилиндра 700 мм, диаметр 210 мм. Время подъема 9 сек. Внешняя система управления CDK-US в комплект не входит.	4250
A303620	Цилиндр серый RAL 7022 с лентой пленки 100 мм. Высота цилиндра 700 мм, диаметр 210 мм. Время подъема 9 сек. Светодиодные индикаторы со встроенной звуковой предупредительной сигнализацией в верхней части цилиндра. Внешняя система управления CDK-US в комплект не входит.	4615
1.3. Болларды серии ALNOR 273.		
<p>Болларды для зон с повышенным уровнем защиты. Цилиндр из стали, корпус и основание из чугуна. Ограничительный геркон. Диапазон рабочих температур -15° С + 60° С. Класс защиты IP67. Антикоррозийная обработка цилиндра. Ресурс до 1 000 подъемов в сутки. Сопротивление удару (без деформации) 100 000 Дж, Сопротивление проникновению 600 000 Дж. Система безопасного подъема цилиндра. В конце подъема цилиндр замедляется. В случае возникновения препятствия в процессе движения, цилиндр начинает опускаться. Стандартный цвет: темно-красный. Питание 230 В перем. тока ±10% 50Гц.</p>		
A303650	Цилиндр серый. Высота цилиндра 700 мм, диаметр 273 мм. Время подъема 9 сек. Внешняя система управления CDK-US в комплект не входит.	5029
1.4. Болларды серии ALNOR 115/200		
<p>Цилиндр из стали, корпус и основание из чугуна. Ограничительный геркон. Диапазон рабочих температур -15° С + 60° С. Класс защиты IP67. Антикоррозийная обработка армированного низа цилиндра. Ресурс до 500 подъемов в сутки. В конце подъема и опускания цилиндр замедляется. Стандартный цвет: серый RAL 7022, желтая лента, высота 50 мм.</p>		
A303000	Высота цилиндра 500 мм, диаметр 115 мм. Время подъема 7 сек. Сопротивление	1747

от 09.04.2012 года

Цены приведены с НДС в у.е. (1у.е.=1€)

Артикул	Описание	Розничная цена
	удару (без деформации) 6 000 Дж, Сопротивление проникновению 70 000 Дж. Внешняя система управления CDK-US в комплект не входит. Внешняя система управления CDK-US в комплект не входит	
A303050	Высота цилиндра 700 мм, диаметр 200 мм. Время подъема 9 сек. Сопротивление удару (без деформации) 10 000 Дж, Сопротивление проникновению 250 000 Дж. Внешняя система управления CDK-US в комплект не входит. Внешняя система управления CDK-US в комплект не входит.	2412
2. Дополнительное оборудование		
2.1. Защитные кожухи TOTEM		
Кожух для установки на улице, системы управления боллардами и другого оборудования. Состоит из стальных модулей, прошедших антикоррозийную обработку. Стандартная окраска: темно серый цвет.		
A394310	Верхний модуль TOTEM с алюминиевой панелью для размещения устройств безопасности, светофорных огней и другого дополнительного оборудования.	533
A394300	Нижний модуль TOTEM для размещения до двух устройств управления и кабельных соединений.	533
A394330	TOTEM полной сборки, состоящий из: нижнего модуля TOTEM inf со стальной панелью и панелью верхнего модуля TOTEM sup с алюминиевой пластиной для установки дополнительного оборудования; кольца красных/зеленых светодиодных индикаторов TOTEM ligh на 360°; опорной пластины TOTEM dima для установки дополнительного оборудования	1422
2.2. Аксессуары для боллардов		
A303285	Антикражевый комплект для боллардов серии 210	189
A303692	Антикражевый комплект для боллардов серии 273	189
A303280	Электрическое реле, оставляющее цилиндр в поднятом состоянии при возникновении препятствия	255
A303275	Нагреватель с термодатчиком для экстремального климата.	366
A394220	Экстренная кнопка с разбивным стеклом	165
A394200	Детектор сирен автомобилей экстренных служб, автоматически опускает боллард	768
A394056	2х-канальный металлодетектор с розеткой питания на 230 В переменного тока.	228
A394060	Профессиональная магнитная петля для металлодетектора	432
A394062	Стандартная магнитная петля для металлодетектора.	205
A303289	Монтажная панель для боллардов серии 210	126
A385250	2 светофорных огня, диаметр 100 мм	273
A385255	3 светофорных огня, диаметр 100 мм.	330
A303293	Лента высотой 100 мм на цилиндр	По запросу
COLOR D	Окраска на заказ в соответствии с палитрой RAL. Цена за окраску одного болларда (партия до 5 боллардов)	По запросу
COLOR PLUS D	Окраска на заказ в соответствии с палитрой RAL. Цена за окраску одного болларда (партия свыше 5 боллардов)	По запросу
A394350	Светодиодный модуль на 360° TOTEM, цвета красный и зеленый	461
A394360	Кронштейн TOTEM с крепежом на стену	33
A394380	Панель с 2 или 3 светофорными огнями, предустановка TOTEM	84
2.3. Система управления боллардами		
A381720	CDK Однофазный блок управления, 230В 50Гц для дистанционного управления боллардами серии ДК. Позволяет одновременно управлять 1-4 боллардами, регулировать работу световой и звуковой индикации, скорость подъема и опускания цилиндра.	452
A381760	CDK-US Однофазный блок управления, 230В 50Гц для дистанционного управления боллардами серий 115/200, 210, 273. Позволяет одновременно управлять 1-4 боллардами, регулировать работу световой и звуковой индикации, скорость подъема и опускания цилиндра.	330

Срок поставки зависит от типа оборудования. Отгрузка со склада в Москве.