

## ПРАЙС-ЛИСТ

### Оборудование для физического и логического доступа компании HID (США)

от 19.09.2011 г.

Цены приведены с НДС в у.е. (1 у.е. = 1\$)

Тип	Описание	Розничная цена
<b>1. Бесконтактные карты, брелоки и метки для систем контроля доступа</b>		
<b>1.1. Бесконтактные карты, брелоки и метки технологии Proximity (HID)</b>		
PC1326	Proximity карта ProxCard II, размеры 85.7x54x1.8 мм	2,64
PK1346	Брелок ProxKey II, размеры 4,83x2,29x0,88 см.	6,05
IP1386	Proximity карта для печати, белая ISOProx II, размеры 5,4x8,57x0,08 см	5,06
PP1351	Proximity метка для автомобилей ProxPass, размеры 6,76x9,3x0,84 см	33
MP1391	Активная метка ProxPass II. Дальность считывания до 1,82 м с помощью считывателя MaxiProx.	3,70
<b>1.2. Бесконтактные карты, брелоки и метки технологии Proximity (Indala)</b>		
FlexCard	Стандартная Proximity-карта под наклейку с прорезью для крепления. Расстояние считывания: ASR-620+ до 71 см; FP-610 до 30.5 см; FP-603 до 12.7 см; температура при эксплуатации: от -30° до +65° C; масса: 12 г; размеры: 86x54x1.8 мм	2,64
FlexISO	Тонкая Proximity-карта для нанесения изображений на принтере карт. Расстояние считывания: ASR-620+ до 71 см; FP-610 до 30.5 см; FP-603 до 12.7 см; температура при эксплуатации: от 0° до +50° C; масса: 6 г; размеры: 86x54x0.76 мм	5,06
FlexISO XT	Тонкая Prox-карта повышенной прочности для нанесения изображений на принтере карт. Расстояние считывания: ASR-620+ до 66 см; FP-610 до 30.5 см; FP-603 до 10 см; температура при эксплуатации: от -30° до +70° C; масса: 6 г; размеры: 86x54x0.76 мм	5,62
FlexISO M	Тонкая Proximity-карта с магнитной полосой для нанесения изображений на принтере карт. Расстояние считывания: ASR-620+ до 71 см; FP-610 до 30.5 см; FP-603 до 12.7 см; температура при эксплуатации: от 0° до +50° C; масса: 6 г; размеры: 86x54x0.76 мм	5,69
FlexISO Wiegand	Тонкая карта двойной технологии: Proximity и Wiegand для нанесения изображений на принтере карт. Расстояние считывания: ASR-620+ до 71 см; FP-610 до 30.5 см; FP-603 до 12.7 см; температура при эксплуатации: от 0° до +50° C; масса: 6 г; размеры: 86x54x0.76 мм	11,03
FlexKey	Proximity-брелок. Расстояние считывания: ASR-620+ до 38.1 см; FP-610 до 17.8 см; FP-603 до 5.08 см; температура при эксплуатации: от -30° до +65° C; масса: 5.4 г; размеры: 43.8x30.4x5.46 мм	4,58
FlexTag	Миниатюрная Proximity-метка. Расстояние считывания: ASR-620+ до 38.1 см; FP-610 до 17.8 см; FP-603 до 7.62 см. Температура при эксплуатации: от -45° до +70° C; масса: 1.18 г; размеры: Ø 32.6 мм x 1.78 мм	4,26
<b>1.3. Бесконтактные карты технологии iClass</b>		
2080	Бесконтактная смарт-карта Clamshell Card, память 2 Кб, 2 сектора памяти	2,97
2000	Бесконтактная смарт-карта для печати, память 2 Кб, 2 сектора памяти	5,06
2001	Бесконтактная смарт-карта для печати, память 16 Кб, 2 сектора памяти	7,92
2002	Бесконтактная смарт-карта для печати, память 16 Кб, 16 секторов памяти	7,92
2110	Бесконтактная смарт-карта для печати, память 2 Кб, 2 сектора памяти, встроенный контактный смарт-чип	Звоните!
2111	Бесконтактная смарт-карта для печати, память 16 Кб, 2 сектора памяти, встроенный контактный смарт-чип	Звоните!
2112	Бесконтактная смарт-карта для печати, память 16 Кб, 16 секторов памяти, встроенный контактный смарт-чип	Звоните!
2020	Бесконтактная смарт-карта для печати, память 2 Кб, 2 сектора памяти, проксимити технология 125 кГц	9,46
2021	Бесконтактная смарт-карта для печати, память 16 Кб, 2 сектора памяти, проксимити технология 125 кГц	11,10
2022	Бесконтактная смарт-карта для печати, память 16 Кб, 16 секторов памяти, проксимити технология 125 кГц	11,10

от 19.09.2011 г.

Цены приведены с НДС в у.е. (1 у.е. = 1\$)

Тип	Описание	Розничная цена
2130	Бесконтактная смарт-карта для печати, память 2 Кб, 2 сектора памяти, проксимити технология 125 кГц, возможность встраивания контактного чипа	18,63
2131	Бесконтактная смарт-карта для печати, память 16 Кб, 2 сектора памяти, проксимити технология 125 кГц, возможность встраивания контактного чипа	21,58
2132	Бесконтактная смарт-карта для печати, память 16 Кб, 16 секторов памяти, проксимити технология 125 кГц, возможность встраивания контактного чипа	21,58
2040	Бесконтактная смарт-карта для печати, 2 Кб, 2 сектора памяти, полоса Вейганда	9,90
2041	Бесконтактная смарт-карта для печати, 16 Кб, 2 сектора памяти, полоса Вейганда	12,54
2042	Бесконтактная смарт-карта для печати, 16 Кб, 16 сектора памяти, полоса Вейганда	12,54
2050	Бесконтактный смарт-брелок, память 2 Кб, 2 сектора памяти	8,25
2051	Бесконтактный смарт-брелок, память 16 Кб, 2 сектора памяти	9,24
2052	Бесконтактный смарт-брелок, память 16 Кб, 16 секторов памяти	9,24
2060	Бесконтактная смарт-метка, память 2 Кб, 2 сектора памяти	4,07
2061	Бесконтактная смарт-метка, память 16 Кб, 2 сектора памяти	6,60
2062	Бесконтактная смарт-метка, память 16 Кб, 16 секторов памяти	6,60
<b>2. Бесконтактные считыватели для систем контроля доступа</b>		
<b>2.1. Считыватели технологии Proximity (HID)</b>		
PP6005	Считыватель прокс-карт <b>ProxPoint</b> (макс. дистанция - 9 см).	138
MP5365	Считыватель прокс-карт <b>MiniProx</b> (макс. дистанция - 12,7 см), классический, цвета: черный, серый, белый, бежевый	275
5405	Считыватель прокс-карт <b>Prox80</b> (макс. дистанция - 14 см), цвета: белый и серый	258
TL5395	Считыватель прокс-карт <b>ThinLine II</b> (макс. дистанция - 12,7 см)	275
PR5355	Считыватель прокс-карт <b>ProxPro</b> (макс. дистанция - 20,32 см)	314
PR5455	Считыватель прокс-карт <b>ProxPro II</b> (макс. дистанция - 20-22 см)	286
PK5355	Считыватель прокс-карт <b>ProxPro</b> с клавиатурой (макс. дистанция - 20,32 см). Подключение к контроллеру не более одного считывателя	473
MX5375	Считыватель прокс-карт <b>MaxiProx</b> (макс. дистанция - 55,88 см)	869
<b>2.2. Считыватели технологии Proximity (Indala)</b>		
FP-603CS	Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 12.7 см. Дизайн CURVE. Исполнение SLIM. Масса 142 г. Размеры 12.4x4.3x2.8 см. Цвет: черный	235
FP-603CW	Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 12.7 см. Дизайн CURVE. Исполнение WALL SWITCH. Масса 142 г. Размеры 12.7x9.6x2.8 см. Цвет: черный	235
FP-603WS	Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 12.7 см. Дизайн WAVE. Исполнение SLIM. Масса 142 г. Размеры 14x4.3x2.8 см. Цвета: черный, голубой	235
FP-603WW	Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 12.7 см. Дизайн WAVE. Исполнение WALL SWITCH. Масса 142 г. Размеры 14x8.4x2.8 см. Цвета: черный, голубой	235
FP-603AS	Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 12.7 см. Дизайн ARCH. Исполнение SLIM. Масса 142 г. Размеры 11.4x4.3x2 см. Цвета: черный, серый, белый, бежевый	235
FP-603AW	Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 12.7 см. Дизайн ARCH. Исполнение WALL SWITCH. Масса 142 г. Размеры 11.4x7.6x2 см. Цвета: черный, серый, белый, бежевый	235
FP-603LS	Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 12.7 см. Дизайн LINEAR. Исполнение SLIM. Масса 142 г. Размеры 14x4.3x2 см. Цвета: черный, бежевый	235
FP-603LW	Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 12.7 см. Дизайн LINEAR. Исполнение WALL SWITCH. Масса 142 г. Размеры 11.7x7.6x2.3 см. Цвета: черный, белый, серый, бежевый	235
FP-603LC	Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 12.7 см. дизайн LINEAR, исполнение CLASSIC. Масса 143 г; размеры 5.8x13.5x2 см. Цвет черный	235
FP-610AM	Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 30.5 см. Дизайн ARCH. Исполнение MID-RANGE. Масса 352.8 г. Размеры 13x15.5x2.8 см. Цвета: черный, серый, белый, бежевый.	279
FP-610WM	Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 30.5 см. Дизайн WAVE. Исполнение MID-RANGE. Масса 352.8 г; размеры 14x16.3x3.5 см. Цвета: черный, голубой	279

от 19.09.2011 г.

Цены приведены с НДС в у.е. (1 у.е. = 1\$)

Тип	Описание	Розничная цена
ASR-503	Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 10 см. Исполнение SLIMLINE. Размеры 14x4.3x1.7 см. Цвет черный	329
ASR-505	Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 10 см. Исполнение WALL SWITCH. Размеры 11.4x7.6x1.7 см. Цвет: черный, бежевый	334
ASR-620+	Proximity-считыватель. Исполнение POWER PROX. Масса 1.45 кг; Размеры 28.4x28.4x4.6 см; Цвет черный	829
ARK-501	Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 10 см. Исполнение PIN PROX. Масса 167 г. Размеры 11.6x7.6x1.7 см. Цвета: черный, бежевый	444
ARK-501 Heavy Duty	Вандалозащищенный Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 5 см. Исполнение PIN PROX Размеры 11.9x7.4x2.8 см.	446
<b>2.3 Бесконтактные считыватели технологии iClass*</b>		
R10	Считыватель смарт-карт, макс. дистанция - 7,6 см, только чтение, выход Вейганда, t=-35°...+65°C, 12 В, зуммер, габариты 4,4x7,6x1,9 см, цвета: черный, серый	138
R15	Считыватель смарт-карт, макс. дистанция - 8,9 см, только чтение, выход Вейганда, t=-35°...+65°C, 12 В, зуммер, габариты 4,8x15,6x2,3 см, цвета: черный, серый	248
RP15	Считыватель смарт-карт iClass и карт Прох, макс. дистанция - 9 см, только чтение, выход Вейганда, t=-35°...+65°C, 12 В, зуммер, датчик вскрытия, габариты 15,6x4,8x2,3 см, цвета: черный, серый	343
R30	Считыватель смарт-карт, макс. дистанция - 7,6 см, только чтение, выход Вейганда, t=-35°...+65°C, 12 В, зуммер, датчик вскрытия, габариты 8,3x8,3x1,9 см, цвета: черный, серый	237
R40	Считыватель смарт-карт, макс. дистанция - 11,4 см, только чтение, выход Вейганда, t=-35°...+65°C, 12 В, зуммер, датчик вскрытия, габариты 8,4x12,2x2,2 см, цвета: черный, серый	248
RP40	Считыватель смарт-карт iClass и карт Прох, макс. дистанция - 10 см, только чтение, выход Вейганда, t=-35°...+65°C, 12 В, зуммер, датчик вскрытия, габариты 8,4x12,2x2,2 см, цвета: черный, серый	343
RK40	Считыватель смарт-карт R40 с клавиатурой, макс. дистанция - 10,1 см, только чтение, выход Вейганда, t=-35°...+65°C, 12 В, зуммер, датчик вскрытия, габариты 8,4x12,2x2,3 см, цвета: черный, серый	462
RPK40	Мультитехнологичный считыватель смарт-карт iCLASS и карт Прох с клавиатурой; чтение серийного номера MIFARE; макс. дистанция 11 см, только чтение; вых. Wiegand; -35°...+65°C, IP55, 5-16В, 80/161мА, 3-х цветный светодиод, зуммер, датчик вскрытия, 8,4x12,2x2,4 см; цвета: черный, серый.	594
R90	Считыватель смарт-карт, макс. дистанция - 45 см, только чтение, выход Вейганда, t=-35°...+65°C, 12 В, зуммер, датчик вскрытия, авто-настройка, может монтироваться на металл, габариты 30,48x30,48x3,2 см, цвета: черный, серый.	649
RW100	Считыватель смарт-карт i-CLASS, макс. дистанция 7,6 см, чтение/запись; вых. Вейганда, открытый коллектор, RS-232; -35°...+65°C, 12 В, 80/260 мА, 3-х цветный светодиод, зуммер, датчик вскрытия, 4,8 x 10,3 x 2,0см; цвета: черный, серый	205
RW300	Считыватель смарт-карт, макс. дистанция - 7,6 см, чтение/запись, выход Вейганда, открытый коллектор, RS-232, t=-35°...+65°C, 12 В, зуммер, датчик вскрытия, габариты 8,3x8,4x1,9см, цвета: черный, серый	330
RW400	Считыватель смарт-карт, макс. дистанция - 11,4 см, чтение/запись, выход Вейганда, открытый коллектор, RS-232, t=-35°...+65°C, 12 В, зуммер, датчик вскрытия, габариты 8,4x12,2x2,2 см, цвета: черный, серый	352
RWK400	Считыватель смарт-карт RW400 с клавиатурой, макс. дистанция - 10,1 см, чтение/запись, выход Вейганда, открытый коллектор, RS-232, t=-35°...+65°C, 12 В, зуммер, датчик вскрытия, габариты 8,4x12,2x2,3 см, цвета: черный, серый	517
<b>2.4 Биометрические считыватели технологии bioClass</b>		
RWKLB575	Считыватель бесконтактных смарт-карт iClass со сканером отпечатков пальцев и клавиатурой, LCD дисплей, максим. дистанция - 10,1 см, чтение/запись, выход Вейганда, открытый коллектор, RS-232/RS-485/USB, t= 0°...+45°C, 12 В, зуммер, датчик вскрытия, габариты 10,6x21,2x5,8 см, цвет: черный	950

от 19.09.2011 г.

Цены приведены с НДС в у.е. (1 у.е. = 1\$)

Тип	Описание	Розничная цена
RWKL550	Считыватель бесконтактных смарт-карт iClass с клавиатурой, LCD дисплей, максим. дистанция 10,1 см, чтение/запись, выход Вейганда, открытый коллектор, RS-232/RS-485/USB, t= 0°...+45°C, 12 В, зуммер, датчик вскрытия, габариты 10,6×15,6×3,8 см, цвет: черный	580
Bio500	Сканер отпечатков пальцев для RWKL550, t= 0°...+45°C, 12 В, габариты 10,6×21,2× 5,8 см, цвет: черный	480
CP575A	Устройство программирования карт iClass, для занесения на них пользовательских данных.	2 623
<b>3. Автономные контроллеры</b>		
EP4045	Автономный однодверный контроллер EntryProx в корпусе со встроенными считывателем прокс-карт, клавиатурой 3x4, съемной антенной считывателя и вставкой для встраиваемой кнопки выхода (кнопка в комплект не входит). Дальность считывания от антенны до 7,5 см (зависит от типа карты), удаление антенны от корпуса до 3 м, t=-30...+65 °С, трехцветный светодиод, до 2000 пользователей, 1000 событий, 2 входа для датчика двери и внешней кнопки выхода, 2 релейных выхода, цвет серый, возможность распечатки протокола событий, программирование с клавиатуры	308
ES400	Однодверный контроллер Edge Solo на один считыватель - поддержка динамич. назначения IP-адреса (DHCP), возможность задания статического IP адреса, 1000 пользователей/карт, буфер памяти на 5000 событий, 8 расписаний и 3 временных интервала на каждый день недели, включая выходные, питание PoE, 2 релейных выхода	484
ESR40	Однодверный контроллер Edge Solo со встроенным считывателем R40 -поддержка динамического назначения IP-адреса (DHCP), возможность задания статического IP адреса, 1000 пользователей/карт, буфер памяти на 5000 событий, 8 расписаний и 3 временных интервала на каждый день недели, включая выходные, питание PoE, 2 релейных выхода	550
ESRP40	Однодверный контроллер Edge Solo со встроенным считывателем RP40 -поддержка динамического назначения IP-адреса (DHCP), возможность задания статического IP адреса, 1000 пользователей/карт, буфер памяти на 5000 событий, 8 расписаний и 3 временных интервала на каждый день недели, включая выходные, питание PoE, 2 релейных выхода	605
<b>4. Система логического доступа HID on the Desktop</b>		
<b>4.1 Считыватели OMNIKEY для подключения к компьютеру</b>		
<b>4.1.1 Считыватели контактных смарт-карт</b>		
3021	Считыватель контактных смарт-карт Crescendo, Europay®, MasterCard®, Visa® и ISO 7816. Компактные размеры позволяют использовать его как с настольным компьютером, так и с ноутбуком. Размеры: 7,4 см x 6,4 см x 1,3 см. Подключение: USB.	32
3111	Считыватель контактных смарт-карт Crescendo, Europay®, MasterCard®, Visa® и ISO 7816 на стандартной подставке. Размеры: 7,4 см x 6,4 см x 1,3 см. Подключение: последовательный COM порт.	50
3121	Считыватель контактных смарт-карт Crescendo, Europay®, MasterCard®, Visa® и ISO 7816 на стандартной подставке (31 г). <b>Идеально подходит для системы логического доступа Crescendo on the desktop.</b> Размеры: 7,4 см x 6,4 см x 1,3 см. Подключение: USB.	39
	На тяжелой подставке (98 г)	45
	На сверхтяжелой подставке (435 г)	58
3921	Считыватель контактных смарт-карт Crescendo, Europay®, MasterCard®, Visa® и ISO 7816. Исполнение в корпусе стандартного форм-фактора 3.5" (устанавливается в корпус компьютера на место дисководов для дискет). Размеры: 12,5 см x 10,0 см x 2,5 см. Подключение: USB.	40
7121	Биометрический считыватель отпечатков пальцев и считыватель контактных смарт-карт Crescendo, Europay®, MasterCard®, Visa® и ISO 7816. Размеры: 9,5 см x 7,5 см x 3,5 см. Подключение: USB.	149
4040	Считыватель контактных смарт-карт Crescendo, Europay®, MasterCard®, Visa® и ISO 7816. Исполнение в форм-факторе PCMCIA. Размеры: 8,5 см x 5,4 см x 0,5 см.	77
4321	Считыватель контактных смарт-карт Crescendo, Europay®, MasterCard®, Visa® и ISO 7816. Исполнение в форм-факторе ExpressCard 54. Размеры: 7,5 см x 5,4 см x 0,5 см.	77
6121	Считыватель контактных смарт-карт ISO 7816 размером ID-000 (как у SIM карт). Размеры: 7,4 см x 2,1 см x 1,0 см. Подключение USB.	33

от 19.09.2011 г.

Цены приведены с НДС в у.е. (1 у.е. = 1\$)

Тип	Описание	Розничная цена
2061	Считыватель контактных смарт-карт Crescendo, Europay®, MasterCard®, Visa® и ISO 7816 с беспроводным интерфейсом Bluetooth. Зарядка от USB. Размеры: 7,4 см x 2,1 см x 1,0 см.	360
<b>4.1.2 Считыватели бесконтактных смарт-карт</b>		
5321 CLi	Считыватель бесконтактных смарт-карт iCLASS 13,56 МГц. Размеры: 11,5 см x 9,7 см x 2,3 см. Идеально подходит для системы логического доступа iCLASS on the desktop. Подключение USB.	66
6321 CLi	Считыватель бесконтактных смарт-карт iCLASS 13,56 МГц. Размеры: 9,4 см x 2,6 см x 1,5 см. Идеально подходит для системы логического доступа при использовании ноутбуков iCLASS on the desktop. Подключение USB.	66
5321 CR	Считыватель бесконтактных смарт-карт iCLASS 13,56 МГц в специальном герметичном корпусе для помещений, где действуют особые требования по чистоте и гигиене. Размеры: 12,0 см x 9,0 см x 2,4 см. Подключение USB.	149
5325 CL	Считыватель бесконтактных PROX карт, работающих на частоте 125 кГц. Идеально подходит для решения логического доступа PROX on the desktop. Размеры: 11,5 см x 9,7 см x 2,5 см. Подключение USB.	81
<b>4.1.3 Считыватели бесконтактных и контактных смарт-карт</b>		
5321	Считыватель бесконтактных смарт-карт iCLASS 13,56 МГц и контактных смарт-карт Crescendo, Europay®, MasterCard®, Visa® и ISO 7816. Размеры: 11,5 см x 9,7 см x 2,3 см. Подключение USB.	113
6321	Считыватель бесконтактных смарт-карт iCLASS и контактных смарт-карт ISO 7816 размером ID-000 (как у SIM карт). Размеры: 9,4 см x 2,6 см x 1,5 см. Подключение USB.	113
5325	Считыватель бесконтактных PROX карт, работающих на частоте 125 кГц и контактных смарт-карт Crescendo, Europay®, MasterCard®, Visa® и ISO 7816. Размеры: 11,5 см x 9,7 см x 2,5 см. Подключение USB.	123
<b>4.2. Программное обеспечение naviGO для системы логического доступа HID on the Desktop.</b>		
86480	Программное обеспечение naviGO. Два компакт-диска с naviGO Server и naviGO Workstation. Ключ активации naviGO Server. Ключ активации 10 рабочих станций в автономном режиме. 10 кредитов для поддержки 10 карт доступа.	150
86481	Кредит для добавления одной карты в naviGO, ключ активации рабочей станции в автономном режиме.	15
86482	Программное обеспечение naviGO с ограниченным времени работы (90 дней). Два компакт-диска с naviGO Server и naviGO Workstation. 10 временных кредитов для поддержки 10 карт доступа.	Звоните!
86483	Набор ключей для перевода в полный режим работы ПО naviGO, работающего в ограниченном по времени режиме. Ключ активации 10 рабочих станций в автономном режиме. 10 кредитов для карт.	150

\* - При заказе оборудования можно запросить доп. функцию считывания серийного номера карт MIFARE

Отгрузка со склада в Москве. Доставка по России.