

ПРАЙС-ЛИСТ

Оборудование для систем контроля физического и логического доступа компании HID (США)

от 19.09.2017 г.

Розничная цена с НДС в у.е. (1 у.е. = 1\$)

Наименование и техническая характеристика	Тип, Марка, Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Цена с НДС в у.е. (1 у.е. = 1\$)*
1. Бесконтактные карты, брелоки и метки для систем контроля доступа				
1.1. Бесконтактные карты, брелоки и метки технологии Proximity (HID)				
Proximity карта ProxCard II , размеры 85.7x54x1.8 мм	HID	PC1326	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	3,02
Proximity карта DuoProx II Рабочая частота: 125 кГц; Формат: CR80 (86x54 мм); "тонкая" 30 mil (0.76 ± 0.076 мм); Материал: ПВХ; Отверстие для крепления: Горизонтальное или вертикальное опционально	HID	DP1336	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	6,1
Брелок ProxKey III , размеры 6x31,75x39,4 см.	HID	K1346	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	6
Proximity карта для печати, белая ISOProx II , размеры 5,4x8,57x0,08 см	HID	IP1386	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	5,54
Активная метка ProxPass II . Дальность считывания до 1,82 м с помощью считывателя MaxiProx.	HID	PP1351	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	34,4
Proximity карта для автомобилей MicroProx , размеры 6,76x9,3x0,84 см	HID	MP1391	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	4,03
1.2. Бесконтактные карты, брелоки и метки технологии Proximity (Indala)				
Стандартная Proximity-карта под наклейку с прорезью для крепления. Расстояние считывания: ASR-620+ до 71 см; FP-610 до 30.5 см; FP-603 до 12.7 см; температура при эксплуатации: от -30° до +65° C; масса: 12 г; размеры: 86x54x1.8 мм	HID	FlexCard	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	2,64
Тонкая Proximity-карта для нанесения изображений на принтере карт. Расстояние считывания: ASR-620+ до 71 см; FP-610 до 30.5 см; FP-603 до 12.7 см; температура при эксплуатации: от 0° до +50° C; масса: 6 г; размеры: 86x54x0.76 мм	HID	FlexISO	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	5,06
Тонкая Prox-карта повышенной прочности для нанесения изображений на принтере карт. Расстояние считывания: ASR-620+ до 66 см; FP-610 до 30.5 см; FP-603 до 10 см; температура при эксплуатации: от -30° до +70° C; масса: 6 г; размеры: 86x54x0.76 мм	HID	FlexISO XT	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	5,62
Тонкая Proximity-карта с магнитной полосой для нанесения изображений на принтере карт. Расстояние считывания: ASR-620+ 71 см; FP-610 до 30,5 см; FP-603 до 12,7 см; температура при эксплуатации: от 0° до +50° C; масса: 6 г; размеры: 86x54x0.76 мм	HID	FlexISO M	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	5,69

от 19.09.2017 г.

Розничная цена с НДС в у.е. (1 у.е. = 1\$)

Наименование и техническая характеристика	Тип, Марка, Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Цена с НДС в у.е. (1 у.е. = 1\$)*
Proximity-брелок. Расстояние считывания: ASR-620+ до 38.1 см; FP-610 до 17.8 см; FP-603 до 5.08 см; температура при эксплуатации: от -30° до +65° С; масса: 5.4 г; размеры: 43.8x30.4x5.46 мм	HID	FlexKey	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	4,58
Миниатюрная Proximity-метка. Расстояние считывания: ASR-620+ до 38.1 см; FP-610 до 17.8 см; FP-603 до 7.62 см. Температура при эксплуатации: от -45° до +70° С; масса: 1.18 г; размеры: Ø □32.6 мм x 1.78 мм	HID	FlexTag	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	4,26
1.3. Бесконтактные карты технологии iClass/ iClass SE/ iClass SR				
Бесконтактная смарт-карта Clamshell Card, память 2 Кб, 2 сектора памяти	HID (iClass)	2080	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	3,27
Бесконтактная смарт-карта для печати, память 2 Кб, 2 сектора памяти	HID (iClass)	2000	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	4,95
Бесконтактная смарт-карта для печати, память 16 Кб, 2 сектора памяти	HID (iClass)	2001	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	8,1
Бесконтактная смарт-карта для печати, память 16 Кб, 16 секторов памяти	HID (iClass)	2002	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	8,1
Бесконтактная смарт-карта. Рабочая частота: 13.56 МГц; Формат: CR80 (86x54 мм); "тонкая" 30 mil (0.76 ± 0.076 мм); Память/разделы: 32 кбит (16к/2 + 16к/1);	HID (iClass)	2003	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	9
Бесконтактная смарт-карта. Рабочая частота: 13.56 МГц; Формат: CR80 (86x54 мм); "тонкая" 30 mil (0.76 ± 0.076 мм); Память/разделы: 32 кбит (16к/16 + 16к/1);	HID (iClass)	2004	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	9
Бесконтактная смарт-карта для печати, память 2 Кб, 2 сектора памяти, проксимити технология 125 кГц	HID (iClass)	2020	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	9,6
Бесконтактная смарт-карта для печати, память 16 Кб, 2 сектора памяти, проксимити технология 125 кГц	HID (iClass)	2021	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	11,32
Бесконтактная смарт-карта для печати, память 16 Кб, 16 секторов памяти, проксимити технология 125 кГц	HID (iClass)	2022	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	11,32
Бесконтактная смарт-карта. Рабочая частота: 13.56 МГц, 125 кГц; Формат: CR80 (86x54 мм); "тонкая" 30 mil (0.76 ± 0.076 мм); Память/разделы: 32 кбит (16к/2+16к/1)	HID (iClass)	2023	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	11,52
Бесконтактная смарт-карта. Рабочая частота: 13.56 МГц, 125 кГц; Формат: CR80 (86x54мм); "тонкая" 30 mil (0.76 ± 0.076 мм); Память/разделы: 32 кбит (16к/16+16к/1)	HID (iClass)	2024	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	11,52
Бесконтактный смарт-брелок, память 2 Кб, 2 сектора памяти	HID (iClass)	2050	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	5,79
Бесконтактный смарт-брелок, память 16 Кб, 2 сектора памяти	HID (iClass)	2051	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	9,63
Бесконтактный смарт-брелок, память 16 Кб, 16 секторов памяти	HID (iClass)	2052	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	10,7
Бесконтактный смарт-брелок. Рабочая частота: 13.56 МГц; Формат: 34x32x4 мм; Материал: Поликарбонат; Объем памяти/ кол-во разделов: 32 кбит (16к/2 + 16к/1)	HID (iClass)	2053	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	9,96
Бесконтактный смарт-брелок. Рабочая частота: 13.56 МГц; Формат: 34x32x4 мм; Материал: Поликарбонат; Объем памяти/ кол-во разделов: 32 кбит (16к/16 + 16к/1)	HID (iClass)	2054	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	9,96
Бесконтактная смарт-метка, память 2 Кб, 2 сектора памяти	HID (iClass)	2060	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	3,9
Бесконтактная смарт-метка, память 16 Кб, 2 сектора памяти	HID (iClass)	2061	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	6,71

от 19.09.2017 г.

Розничная цена с НДС в у.е. (1 у.е. = 1\$)

Наименование и техническая характеристика	Тип, Марка, Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Цена с НДС в у.е. (1 у.е. = 1\$)*
Бесконтактная смарт-метка, память 16 Кб, 16 секторов памяти	HID (iClass)	2062	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	6,71
Бесконтактная смарт -метка с клейким основанием. Рабочая частота: 13.56 МГц; Формат: Диаметр: 33 мм, толщина: 1.8 мм; Материал: Поликарбонат Lexan; Память/разделы: 32 кбит (16к/2 + 16к/1)	HID (iClass)	2063	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	7,1
Бесконтактная смарт-метка с клейким основанием. Рабочая частота: 13.56 МГц; Формат: Диаметр: 33 мм, толщина: 1.8 мм; Материал: Поликарбонат Lexan; Память/разделы: 32 кбит (16к/16 + 16к/1)	HID (iClass)	2064	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	7,1
Бесконтактная смарт-карта, iClass память 2 Кб, 2 сектора памяти, MIFARE память 1 Кб, 16 секторов	HID (iClass)	2320	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	6,98
Бесконтактная смарт-карта, iClass 32 Кб (16к/2 + 16к/1), MIFARE память 4 Кб, 40 секторов	HID (iClass)	2323	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	11,25
Бесконтактная смарт-карта, iClass 32 Кб (16к/16 + 16к/1), MIFARE память 4 Кб, 40 секторов	HID (iClass)	2324	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	11,25
Бесконтактная смарт-карта, iClass память 2 Кб, 2 сектора памяти, MIFARE память 1 Кб, 16 секторов, проксимити технология 125 кГц	HID (iClass)	2520	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	11,03
Бесконтактная смарт-карта, iClass 32 Кб (16к/2 + 16к/1), MIFARE память 4 Кб, 40 секторов, проксимити технология 125 кГц	HID (iClass)	2523	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	14,13
Бесконтактная смарт-карта, iClass 32 Кб (16к/16 + 16к/1), MIFARE память 4 Кб, 40 секторов, проксимити технология 125 кГц	HID (iClass)	2524	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	14,13
Бесконтактная смарт-карта, iClass 32 Кб (16к/2 + 16к/1), MIFARE DESFire EV1 память 8 Кб с гибкой файловой системой	HID (iClass)	2323	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	12,29
Бесконтактная смарт-карта, iClass 32 Кб (16к/16 + 16к/1), MIFARE DESFire EV1 память 8 Кб с гибкой файловой системой	HID (iClass)	2324	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	12,29
Бесконтактная смарт-карта, iClass 32 Кб (16к/2 + 16к/1), MIFARE DESFire EV1 память 8 Кб с гибкой файловой системой, проксимити технология 125 кГц	HID (iClass)	2523	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	15,12
Бесконтактная смарт-карта, iClass 32 Кб (16к/16 + 16к/1), MIFARE DESFire EV1 память 8 Кб с гибкой файловой системой, проксимити технология 125 кГц	HID (iClass)	2524	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	15,12
Бесконтактная смарт-карта с SIO. Раб. частота: 13.56МГц. Размер: CR80 (86x54мм), Clamshell “толстая” 72 mil (1.8 мм). Материал: ПВХ (ПВХ с одной стороны). Память/разделы: 2 кбит/2 раздела.	HID (iClass SE)	3350	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	3,3
Бесконтактная смарт-карта с SIO под прямую печать на карт-принтерах. Рабочая частота: 13.56 МГц. Размер: CR80 (86x54 мм), “тонкая” 30 mil (0.76 ± 0.076 мм). Материал: ПВХ. Память/разделы: 2 кбит/ 2 раздела.	HID (iClass SE)	3000	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	4,95
Бесконтактная смарт-карта с SIO под прямую печать на карт-принтерах. Рабочая частота: 13.56 МГц. Размер: CR80 (86x54 мм), “тонкая” 30 mil (0.76 ± 0.076 мм). Материал: ПВХ. Память/разделы: 16 кбит/ 2 раздела.	HID (iClass SE)	3001	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	8,14
Бесконтактная смарт-карта с SIO под прямую печать на карт-принтерах. Рабочая частота: 13.56 МГц. Размер: CR80 (86x54 мм), “тонкая” 30 mil (0.76 ± 0.076 мм). Материал: ПВХ. Память/разделы: 16 кбит/ 16 разделов.	HID (iClass SE)	3002	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	8,14

от 19.09.2017 г.

Розничная цена с НДС в у.е. (1 у.е. = 1\$)

Наименование и техническая характеристика	Тип, Марка, Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Цена с НДС в у.е. (1 у.е. = 1\$)*
Бесконтактная смарт-карта с SIO под прямую печать на карт-принтерах. Рабочая частота: 13.56 МГц. Размер: CR80 (86x54 мм), "тонкая" 30 mil (0.76 ± 0.076 мм). Материал: ПВХ. Память/разделы: 32 кбит (16k/2 + 16k/1).	HID (iClass SE)	3003	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	8,5
Бесконтактная смарт-карта с SIO под прямую печать на карт-принтерах. Рабочая частота: 13.56 МГц. Размер: CR80 (86x54 мм), "тонкая" 30 mil (0.76 ± 0.076 мм). Материал: ПВХ. Память/разделы: 32 кбит (16k/16 + 16k/1). Отверстие для крепления: Вертикальное опционально	HID (iClass SE)	3004	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	8,5
Комбинированная бесконтактная смарт-карта с SIO. Раб. частота: 13.56МГц. Размер: CR80 (86x54мм), Clamshell "толстая" 72 mil (1.8 мм). Материал: АБС (ПВХ с одной стороны). Память/разделы: 2 кбит/2 раздела.	HID (iClass SR)	2080Н	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	3,3
Комбинированная бесконтактная смарт-карта с SIO под прямую печать на карт-принтерах. Рабочая частота: 13.56 МГц. Размер: CR80 (86x54 мм), "тонкая" 30 mil (0.76 ± 0.076 мм). Материал: ПВХ. Память/разделы: 2 кбит/ 2 раздела.	HID (iClass SR)	2000Н	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	4,95
Комбинированная бесконтактная смарт-карта с SIO под прямую печать на карт-принтерах. Рабочая частота: 13.56 МГц. Размер: CR80 (86x54 мм), "тонкая" 30 mil (0.76 ± 0.076 мм). Материал: ПВХ. Память/разделы: 16 кбит/ 2 раздела.	HID (iClass SR)	2001Н	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	8,06
Комбинированная бесконтактная смарт-карта с SIO под прямую печать на карт-принтерах. Рабочая частота: 13.56 МГц. Размер: CR80 (86x54 мм), "тонкая" 30 mil (0.76 ± 0.076 мм). Материал: ПВХ. Память/разделы: 16 кбит/ 16 разделов.	HID (iClass SR)	2002Н	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	8,06
Комбинированная бесконтактная смарт-карта с SIO под прямую печать на карт-принтерах. Рабочая частота: 13.56 МГц. Размер: CR80 (86x54 мм), "тонкая" 30 mil (0.76 ± 0.076 мм). Материал: ПВХ. Память/разделы: 32 кбит (16k/2 + 16k/1).	HID (iClass SR)	2003Н	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	8,39
Комбинированная бесконтактная смарт-карта с SIO под прямую печать на карт-принтерах. Рабочая частота: 13.56 МГц. Размер: CR80 (86x54 мм), "тонкая" 30 mil (0.76 ± 0.076 мм). Материал: ПВХ. Память/разделы: 32 кбит (16k/16 + 16k/1).	HID (iClass SR)	2004Н	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	8,39
Комбинированная бесконтактная смарт-карта с SIO и дополнительным чипом HID Prox под прямую печать на карт-принтерах. Рабочая частота: 13.56 МГц, 125 кГц. Размер: CR80 (86x54 мм), "тонкая" 30 mil (0.76 ± 0.076 мм). Материал: ПВХ. Память/разделы: 2 кбит/ 2 раздела.	HID (iClass SE)	3100	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	9,7
Комбинированная бесконтактная смарт-карта с SIO и дополнительным чипом HID Prox под прямую печать на карт-принтерах. Рабочая частота: 13.56 МГц, 125 кГц. Размер: CR80 (86x54 мм), "тонкая" 30 mil (0.76 ± 0.076 мм). Материал: ПВХ. Память/разделы: 16 кбит/ 2 раздела.	HID (iClass SE)	3101	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	11,45

от 19.09.2017 г.

Розничная цена с НДС в у.е. (1 у.е. = 1\$)

Наименование и техническая характеристика	Тип, Марка, Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Цена с НДС в у.е. (1 у.е. = 1\$)*
Комбинированная бесконтактная смарт-карта с SIO и дополнительным чипом HID Prox под прямую печать на карт-принтерах. Рабочая частота: 13.56 МГц, 125 кГц. Размер: CR80 (86x54 мм), "тонкая" 30 mil (0.76 ± 0.076 мм). Материал: ПВХ. Память/разделы: 16 кбит/16 разделов.	HID (iClass SE)	3102	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	11,45
Комбинированная бесконтактная смарт-карта с SIO и дополнительным чипом HID Prox под прямую печать на карт-принтерах. Рабочая частота: 13.56 МГц, 125 кГц. Размер: CR80 (86x54 мм), "тонкая" 30 mil (0.76 ± 0.076 мм). Материал: ПВХ. Память/разделы: 32 кбит (16k/2+16k/1).	HID (iClass SE)	3103	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	11,65
Комбинированная бесконтактная смарт-карта с SIO и дополнительным чипом HID Prox под прямую печать на карт-принтерах. Рабочая частота: 13.56 МГц, 125 кГц. Размер: CR80 (86x54мм), "тонкая" 30 mil (0.76 ± 0.076 мм). Материал: ПВХ. Память/разделы: 32 кбит (16k/16+16k/1).	HID (iClass SE)	3104	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	11,65
Комбинированная бесконтактная смарт-карта с SIO и дополнительным чипом HID Prox под прямую печать на карт-принтерах. Рабочая частота: 13.56 МГц, 125 кГц. Размер: CR80 (86x54 мм), "тонкая" 30 mil (0.76 ± 0.076 мм). Материал: ПВХ. Память/разделы: 2 кбит/ 2 раздела.	HID (iClass SR)	2020H	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	9,59
Комбинированная бесконтактная смарт-карта с SIO и дополнительным чипом HID Prox под прямую печать на карт-принтерах. Рабочая частота: 13.56 МГц, 125 кГц. Размер: CR80 (86x54 мм), "тонкая" 30 mil (0.76 ± 0.076 мм). Материал: ПВХ. Память/разделы: 16 кбит/ 2 раздела.	HID (iClass SR)	2021H	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	11,32
Комбинированная бесконтактная смарт-карта с SIO и дополнительным чипом HID Prox под прямую печать на карт-принтерах. Рабочая частота: 13.56 МГц, 125 кГц. Размер: CR80 (86x54 мм), "тонкая" 30 mil (0.76 ± 0.076 мм). Материал: ПВХ. Память/разделы: 16 кбит/16 разделов.	HID (iClass SR)	2022H	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	11,32
Комбинированная бесконтактная смарт-карта с SIO и дополнительным чипом HID Prox под прямую печать на карт-принтерах. Рабочая частота: 13.56 МГц, 125 кГц. Размер: CR80 (86x54 мм), "тонкая" 30 mil (0.76 ± 0.076 мм). Материал: ПВХ. Память/разделы: 32 кбит (16k/2+16k/1).	HID (iClass SR)	2023H	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	11,52
Комбинированная бесконтактная смарт-карта с SIO и дополнительным чипом HID Prox под прямую печать на карт-принтерах. Рабочая частота: 13.56 МГц, 125 кГц. Размер: CR80 (86x54мм), "тонкая" 30 mil (0.76 ± 0.076 мм). Материал: ПВХ. Память/разделы: 32 кбит (16k/16+16k/1).	HID (iClass SR)	2024H	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	11,52
Бесконтактная смарт-карта с повышенной защитой данных, память 16 Кб	HID (iClass Seos)	5005	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	9,2
Бесконтактная смарт-карта с повышенной защитой данных, память 8 Кб	HID (iClass Seos)	5006	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	4,5
Бесконтактная смарт-карта с повышенной защитой данных, память 16 Кб, проксимити технология 125 кГц	HID (iClass Seos)	5105	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	12,4

от 19.09.2017 г.

Розничная цена с НДС в у.е. (1 у.е. = 1\$)

Наименование и техническая характеристика	Тип, Марка, Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Цена с НДС в у.е. (1 у.е. = 1\$)*
Бесконтактная смарт-карта с повышенной защитой данных, память 8 Кб, проксимити технология 125 кГц	HID (iClass Seos)	5106	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	9,7
Бесконтактная смарт-карта	HID (iClass UHF)	600	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	9,17
Бесконтактная смарт-карта, память/разделы: iClass 32 кбит (16k/2+16k/1).	HID (iClass UHF)	6013	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	11,5
Бесконтактная смарт-карта, память/разделы: iClass 32 кбит (16k/16+16k/1).	HID (iClass UHF)	6014	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	11,5
Бесконтактный смарт-брелок, память 2 Кб, 2 сектора памяти	HID (iClass SE)	3250	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	5,85
Бесконтактный смарт-брелок, память 16 Кб, 2 сектора памяти	HID (iClass SE)	3251	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	9,63
Бесконтактный смарт-брелок, память 16 Кб, 16 секторов памяти	HID (iClass SE)	3252	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	9,63
Бесконтактный смарт-брелок. Рабочая частота: 13.56 МГц. Объем памяти/ кол-во разделов: 32 кбит (16k/2 + 16k/1)	HID (iClass SE)	3253	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	9,96
Бесконтактный смарт-брелок. Рабочая частота: 13.56 МГц. Объем памяти/ кол-во разделов: 32 кбит (16k/16 + 16k/1)	HID (iClass SE)	3254	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	9,96
Бесконтактный смарт-брелок, память 2 Кб, 2 сектора памяти	HID (iClass SR)	2050H	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	5,79
Бесконтактный смарт-брелок, память 16 Кб, 2 сектора памяти	HID (iClass SR)	2051H	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	9,63
Бесконтактный смарт-брелок, память 16 Кб, 16 секторов памяти	HID (iClass SR)	2052H	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	9,63
Бесконтактный смарт-брелок. Рабочая частота: 13.56 МГц. Объем памяти/ кол-во разделов: 32 кбит (16k/2 + 16k/1)	HID (iClass SR)	2053H	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	9,96
Бесконтактный смарт-брелок. Рабочая частота: 13.56 МГц. Объем памяти/ кол-во разделов: 32 кбит (16k/16 + 16k/1)	HID (iClass SR)	2054H	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	9,96
Бесконтактная смарт-метка, память 2 Кб, 2 сектора памяти	HID (iClass SE)	3300	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	3,9
Бесконтактная смарт-метка, память 16 Кб, 2 сектора памяти	HID (iClass SE)	3301	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	6,71
Бесконтактная смарт-метка, память 16 Кб, 16 секторов памяти	HID (iClass SE)	3302	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	6,71
Бесконтактная смарт –метка. Рабочая частота: 13.56 МГц. Память/разделы: 32 кбит (16k/2 + 16k/1)	HID (iClass SE)	3303	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	7,04
Бесконтактная смарт-метка. Рабочая частота: 13.56 МГц. Память/разделы: 32 кбит (16k/16 + 16k/1)	HID (iClass SE)	3304	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	7,04
Бесконтактная смарт-метка, память 2 Кб, 2 сектора памяти	HID (iClass SR)	2060H	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	3,9
Бесконтактная смарт-метка, память 16 Кб, 2 сектора памяти	HID (iClass SR)	2061H	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	6,71
Бесконтактная смарт-метка, память 16 Кб, 16 секторов памяти	HID (iClass SR)	2062H	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	6,71
Бесконтактная смарт-метка. Рабочая частота: 13.56 МГц. Память/разделы: 32 кбит (16k/2 + 16k/1)	HID (iClass SR)	2063H	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	7,04
Бесконтактная смарт-метка. Рабочая частота: 13.56 МГц. Память/разделы: 32 кбит (16k/16 + 16k/1)	HID (iClass SR)	2064H	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	7,04

от 19.09.2017 г.

Розничная цена с НДС в у.е. (1 у.е. = 1\$)

Наименование и техническая характеристика	Тип, Марка, Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Цена с НДС в у.е. (1 у.е. = 1\$)*
2. Бесконтактные считыватели для систем контроля доступа				
2.1. Считыватели технологии Proximity (HID)				
Считыватель прокс-карт ProxPoint (макс. дистанция - 9 см).	HID	PP6005	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	149
Считыватель прокс-карт MiniProx (макс. дистанция - 12,7 см), классический, цвета: черный, серый, белый, бежевый	HID	MP5365	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	322
Считыватель прокс-карт Prox80 (макс. дистанция - 14 см), цвета: белый и серый	HID	5405	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	340
Считыватель прокс-карт ThinLine II (макс. дистанция - 12,7 см)	HID	5395	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	329
Считыватель прокс-карт ProxPro (макс. дистанция - 20,32 см)	HID	PR5355	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	360
Считыватель прокс-карт ProxPro II (макс. дистанция - 20-22 см)	HID	PR5455	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	334
Считыватель прокс-карт ProxPro с клавиатурой (макс. дистанция - 20,32 см). Подключение к контроллеру не более одного считывателя	HID	PK5355	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	544
Считыватель прокс-карт MaxiProx (макс. дистанция - 55,88 см)	HID	MX5375	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	890
2.2. Считыватели технологии Proximity (Indala)				
2.2.1. Считыватели FP-603 серии FlexPass				
Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 12.7 см: дизайн CURVE, исполнение SLIM	HID	FP-603CS	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	235
Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 12.7 см: дизайн CURVE, исполнение WAVE	HID	FP-603CW	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	235
Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 12.7 см: дизайн WAVE, исполнение SLIM	HID	FP-603WS	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	235
Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 12.7 см: дизайн WAVE	HID	FP-603WW	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	235
Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 12.7 см: дизайн ARCH, исполнение SLIM	HID	FP-603AS	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	235
Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 12.7 см: дизайн ARCH, исполнение WAVE	HID	FP-603AW	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	235
Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 12.7 см: дизайн LINEAR, исполнение SLIM	HID	FP-603LS	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	235
Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 12.7 см: дизайн LINEAR, исполнение WAVE	HID	FP-603LW	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	235
Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 12.7 см: дизайн LINEAR, исполнение CLASSIC	HID	FP-603LC	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	235
2.2.2 Считыватели FP- 610 серии FlexPass				
Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 30.5 см: дизайн ARCH, исполнение MID-RANGE	HID	FP-610AM	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	279
Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 30.5 см: дизайн WAVE	HID	FP-610WM	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	279
2.2.3 Считыватели серии FlexPass Legacy				
Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 10 см. Исполнение SLIMLINE. Размеры 14x4.3x1.7 см. Цвет черный	HID	ASR-503	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	329

от 19.09.2017 г.

Розничная цена с НДС в у.е. (1 у.е. = 1\$)

Наименование и техническая характеристика	Тип, Марка, Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Цена с НДС в у.е. (1 у.е. = 1\$)*
Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 10 см. Исполнение WALL SWITCH. Размеры 11.4x7.6x1.7 см. Цвет: черный, бежевый	HID	ASR-505	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	334
Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 10 см. Исполнение PinProx. Масса 167 г. Размеры 11.6x7.6x1.7 см. Цвета: черный, бежевый	HID	ARK-501	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	444
Вандалозащищенный Proximity-считыватель с расстоянием считывания до 5 см. Исполнение PinProx. Размеры 11.9x7.4x2.8 см.	HID	ARK-501 Heavy Duty	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	446
Proximity-считыватель. Исполнение POWER PROX. Масса 1.45 кг; Размеры 28.4x28.4x4.6 см; Цвет черный	HID	ASR-620+	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	829
2.3 Бесконтактные считыватели технологии iClass SE с SIO				
Считыватель смарт-карт с SIO (HID iCLASS SE и SR, MIFARE SE, MIFARE DESFire EV1 SE). Расстояние считывания: до 7.1 см. Размеры(ВxШxГ): 10.3x4.8x2.3см. IP55, -35...+65°C. Дизайн: черный, серый. Интерфейс: Wiegand. Подключение: вывод 0.5м, клемная колодка. Индикация: световая и звуковая	HID (iClass SE R10)	900NNN	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	125
Считыватель смарт-карт с SIO (HID iCLASS SE и SR, MIFARE SE, MIFARE DESFire EV1 SE) и стандартных Proximity-карт (HID Prox, Indala, AWID, EM-Marine). Расстояние считывания: до 6.6 см. Размеры(ВxШxГ): 10.3x4.8x2.3см. IP55, -35...+65°C. Дизайн: черный, серый. Интерфейс: Wiegand. Подключение: вывод 0.5м, клемная колодка. Индикация: световая и звуковая	HID (multiClass SE RP10)	900PNN	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	161
Считыватель смарт-карт с SIO (HID iCLASS SE и SR, MIFARE SE, MIFARE DESFire EV1 SE). Расстояние считывания: до 6.6 см. Размеры (ВxШxГ): 15.3x4.8x2.3см. IP55, -35...+65°C. Дизайн: черный, серый. Интерфейс: Wiegand. Подключение: вывод 0.5м, клемная колодка. Индикация: световая и звуковая	HID (iClass SE R15)	910NNN	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	242
Считыватель смарт-карт с SIO (HID iCLASS SE и SR, MIFARE SE, MIFARE DESFire EV1 SE) и стандартных Proximity-карт (HID Prox, Indala, AWID, EM-Marine). Расстояние считывания: до 7.4 см. Размеры(ВxШxГ): 15.3x4.8x2.3см. IP55, -35...+65°C. Дизайн: черный, серый. Интерфейс: Wiegand. Подключение: вывод 0.5м, клемная колодка. Индикация: световая и звуковая	HID (multiClass SE RP15)	910PNN	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	279
Считыватель смарт-карт с SIO (HID iCLASS SE и SR, MIFARE SE, MIFARE DESFire EV1 SE). Расстояние считывания: до 8.9 см. Размеры (ВxШxГ): 12.2x8.4x2.4см. IP55, -35...+65°C. Дизайн: черный, серый. Интерфейс: Wiegand. Подключение: вывод 0.5м, клемная колодка. Индикация: световая и звуковая	HID (iClass SE R40)	920NNN	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	242
Считыватель смарт-карт с SIO (HID iCLASS SE и SR, MIFARE SE, MIFARE DESFire EV1 SE) и стандартных Proximity-карт (HID Prox, Indala, AWID, EM-Marine). Расстояние считывания: до 8.9 см. Размеры(ВxШxГ): 12.2x8.4x2.4см. IP55, -35...+65°C. Дизайн: черный, серый. Интерфейс: Wiegand. Подключение: вывод 0.5м, клемная колодка. Индикация: световая и звуковая	HID (multiClass SE RP40)	920PNN	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	279

от 19.09.2017 г.

Розничная цена с НДС в у.е. (1 у.е. = 1\$)

Наименование и техническая характеристика	Тип, Марка, Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Цена с НДС в у.е. (1 у.е. = 1\$)*
Считыватель смарт-карт с SIO (HID iCLASS SE и SR, MIFARE SE, MIFARE DESFire EV1 SE). Расстояние считывания: до 8.6 см. Размеры (ВхШхГ): 12.2x8.5x2.8см. IP55, -35...+65°C. Дизайн: черный, серый. Интерфейс: Wiegand. Подключение: вывод 0.5м, клемная колодка. Индикация: световая и звуковая	HID (iClass SE RK40)	921NNN	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	443
Считыватель смарт-карт с SIO (HID iCLASS SE и SR, MIFARE SE, MIFARE DESFire EV1 SE) и стандартных Proximity-карт (HID Prox, Indala, AWID, EM-Marine). Расстояние считывания: до 8.4 см. Размеры(ВхШхГ): 12.2x8.5x2.8см. IP55, -35...+65°C. Дизайн: черный, серый. Интерфейс: Wiegand. Подключение: вывод 0.5м, клемная колодка. Индикация: световая и звуковая	HID (multiClass SE RPK40)	921PNN	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	480
Считыватель смарт-карт с SIO (HID iCLASS SE и SR, MIFARE SE, MIFARE DESFire EV1 SE). Расстояние считывания: до 7 см. Класс защиты IP55, -35...+65°C. Стильный дизайн специально для установки в офисе. Цвет: белый, светло-серый, черный. Интерфейс: Wiegand/ Clock-and-Data. Питание 5-16VDC. Индикация: световая и звуковая	HID (iClass SE Decor R95A)	95A	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	234
OSDP RS485 интерфейс	HID	OSDP	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	31
Модуль Bluetooth	HID	M	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	75
3. Автономные контроллеры				
Автономный однодверный контроллер EntryProx в корпусе со встроенными считывателем прокс-карт, клавиатурой 3x4, съемной антенной считывателя и вставкой для встраиваемой кнопки выхода (кнопка в комплект не входит). Дальность считывания от антенны до 7,5 см (зависит от типа карты), удаление антенны от корпуса до 3 м, t=-30...+65 °C, трехцветный светодиод, до 2000 пользователей, 1000 событий, 2 входа для датчика двери и внешней кнопки выхода, 2 релейных выхода, цвет серый, возможность распечатки протокола событий, программирование с клавиатуры	HID	EP4045	ЗАО «ИНТЕГРАТОР»	333

* При заказе оборудования можно запросить доп. функцию считывания серийного номера карт MIFARE

Отгрузка со склада в Москве. Доставка по России.